

FLGV



TIPO	COD.
FLGV5G	1YFL0003



FLGV / Flangia inclinata per applicazioni laterali

Realizzata in alluminio non trattato, fornita completa di guarnizioni e viti, predisposta per ricevere i vari tipi di carico, carico con sfiato, carico sfiato e aste di livello, etc. vedere pagg. 70, 71, 72. Per una applicazione rapida ed economica fino a spessori max mm 6 si consiglia di attenersi alla maschera di foratura riportata in calce. **A richiesta con trattamento di anodizzazione.**

FLGV / Inclined flange for side applications

Made of aluminium without treatment, supplied complete with washers and screws for receiving the different types of filling, filling with breather, breather filling and level dipsticks, etc. see pages 70, 71 and 72. For a rapid and economic application till a maximum thickness of 6 mm, it is advisable to conform to the boring jig indicated below. **Available on request with anodizing treatment.**

FLGV / Geneigter Flansch für seitlichen Anbau

Aus unbeschichtetem Aluminium gefertigt, komplett mit Dichtungen und Schrauben, zur Aufnahme der verschiedenen Stopfentypen für Einfüllung, Einfüllung mit Entlüftung, Einfüllung-Entlüftung-Standanzeige usw. s. S.70, 71 und 72. Für eine rasche und wirtschaftliche Montage bis Stärke max 6 mm empfehlen wir die seitliche wiedergegebene Bohrschablone. **Auf Anfrage mit Eloxierbehandlung.**

FLGV / Bride inclinée pour applications latérales

Construite en aluminium, pas traité, fournie complète de joints et vis, prédisposée à recevoir les divers types de remplissage, remplissage avec reniflard, remplissage avec reniflard et jauge de niveau, etc. voir les pages 70, 71, 72. Pour une application rapide et économique jusqu'à un épaisseur max de 6 mm. **Sur demande avec traitement d'anodisation.**

